

# SaniForce<sup>®</sup>



## Bombas de diafragma doble neumáticas

- Caudales máximos de hasta 150 gpm (567 lpm)
- Conexiones Tri-Clamp
- Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Válvula neumática sin lubricación, antiadherente y durable



## Bombas de diafragma 3A y de alto nivel sanitario

- Caudales máximos de hasta 150 gpm (567 lpm)
- Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Diseño de desmontaje rápido para facilitar la limpieza y el drenaje
- Válvula neumática sin lubricación, antiadherente y durable
- Retenciones de bola y paletas intercambiables
- Disponible con detección de fugas



## Elevador SaniForce

- Transferencia y suministro de fluidos de baja y media viscosidad
- Caudales entre 1,5 y 14 gpm (5,7 y 53 lpm)
- Disponible con opciones móviles y estacionarias



## Bin Evacuation Systems™ (Sistemas de evacuación de contenedores [BES, por su sigla en inglés])

- Evacúa materiales de contenedores de 300 galones (1135 l) sin añadir agua
- Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia y cambios de recipiente más rápidos
- Disponible con dos bombas de diafragma sanitarias o hasta cuatro bombas de pistón sanitarias
- Opciones de control neumático o electrónico



## Bombas de pistón

- Transferencia y suministro de fluidos de baja y media viscosidad
- Caudales entre 1,5 y 14 gpm (5,7 y 53 lpm)
- Diseños con bola doble y pistón de cebado



## Descargadores de tambores

- Descarga de materiales desde tambores de paredes rectas y ahusadas
- Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia y cambios de tambor más rápidos
- Protector de forro para evitar que las bolsas ingresen a la bomba
- Abrazaderas de brida sanitarias para desarmado rápido

# Una completa línea de bombas de transferencia de productos químicos

Las bombas de Graco son una solución **confiable y fácil de usar** para las aplicaciones CIP (limpieza en el lugar).



**Husky™ 205**

- Conexión de 1/4 pulg. (6,3 mm)
- Flujo máx.: 5 gpm (19 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 307**

- Conexión de 3/8 pulg. (9,4 mm)
- Flujo máx.: 7 gpm (26 lpm)
- Polipropileno



**Husky 515**

- Conexión de 1/2 pulg. (12,7 mm)
- Flujo máx.: 15 gpm (57 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 1050**

- Conexión de 1 pulg. (25,4 mm)
- Flujo máx.: 50 gpm (189 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 15120**

- Conexión de 1-1/2 pulg. (38,1 mm)
- Flujo máx.: 120 gpm (454 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 2200**

- Conexión de 2 pulg. (50,8 mm)
- Flujo máx.: 200 gpm (757 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Hydra-Clean®**

- Limpieza y desinfección de alta presión
- Neumática e hidráulica para áreas peligrosas o confinadas. Opciones de relación de 10:1, 12:1, 23:1, 30:1 o 45:1.
- Disponible en conjuntos montados en pared, carro o tambor



Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

**EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.**

**EQUINTER®**  
www.equinter.co

Av. Carrera 50 N° 4C - 34, Bogotá, Colombia.  
Móviles: (57) 316 8788696 - (57) 316 8773203  
ventas@equinter.co

